



Verffabriek A. Bok & Zn. BV.

De verfmakers van Amsterdam

Spaarndammerstraat 70H
1013SZ Amsterdam
Telefoon: 020-6222991
Email: info@bok-en-zn.nl

GEVELOLIE

Gevelolie (ook wel muurolie genoemd) is een eeuwenoud product, dat van zuivere lijnolie en pigmenten gemaakt wordt, en een blanke of gekleurde afwerklaag geeft aan gevels en muren in een aantal standaard kleuren, maar op bestelling in nagenoeg alle kleuren te leveren is.

De verf is dampdoorlatend en dus uitermate geschikt voor het afwerken op muren waar vochtregulatie van belang is, zoals muren zonder spouw.

Tenzij de gevelolie zeer goed is uitgehard, is dit product lastig overschilderbaar door andere systemen, vanwege het hoge gehalte aan olie in het product.

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur: tussen de 8°C en 30°C, ideaal is kamertemperatuur.

Relatieve Luchtvochtigheid: onder de 80%, ideaal is 65%

Voornamelijk voor gebruik buiten, maar kan ook binnen worden toegepast, voor afwerking op onder andere (bak)steen en beton, en alleen op zuigende ondergronden.

Bij voorkeur aanbrengen met kwast.

Verdunning: terpentine (Het product is in principe gereed voor gebruik en hoeft niet verdund te worden)

Gereedschap reinigen met terpentine.

Geadviseerde laagdikte: ca. 75 micron (nat), maar zeer afhankelijk van zuiging

Rendement: ca. 6-8 m² per liter

VEILIGHEID

Vlampunt: > 100°C

Verf en verfstoffen afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Zorg voor afdoende ventilatie bij gebruik binnen.



Verffabriek A. Bok & Zn. BV.

De verfmakers van Amsterdam

Spaarnammerstraat 70H
1013SZ Amsterdam
Telefoon: 020-6222991
Email: info@bok-en-zn.nl

VEILIGHEID (vervolg)

Draag bij kans op spatten oogbescherming.

Bij herhaaldelijke blootstelling aan de huid, is het gebruik van handschoenen (nitril/neopreen) aan te raden.

Het is zeer belangrijk om doeken, lappen en kleding (enz.), die met het product besmet zijn geraakt goed te verzorgen, omdat lijnolie bij absorptie in poreuze materialen voor broeigevaar kan zorgen. Spreidt deze spullen goed uit, en overgiet ze met water, of bewaar ze in een volledig luchtdichte container, daar de olie zonder zuurstof niet gaat broeien.

EIGENSCHAPPEN

Kleur: Standaard Transparant, Zwart, Bruin, en Donker Bruin, maar kan in alle kleuren

Dichtheid: ca. 1,2 kg per liter (afhankelijk van de kleur)

Niet oplosbaar in water.

VOS: < 25 gram per liter

Droging bij 20°C en 65% RV:

open tijd: minstens 1 uur

stofdroog: ca. 12 uur

overschilderbaar: na minstens 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden

BIJZONDERHEDEN

Daar het hier een olieproduct betreft, is het product zeer gevoelig voor water, terwijl het aan het drogen is. Het is daarom van belang om het niet te verwerken in vochtige omstandigheden, of als deze omstandigheden tijdens het drogen verwacht worden (denk bijvoorbeeld aan mist of regen). Het water kan het product doen uitslaan en lelijk worden.

Dit is overigens bijna altijd zonder verdere problemen, door een nieuwe laag, op te lossen.

Het verwijderen van gevelolie kan eigenlijk alleen met behulp van zandstralen, met alle mogelijke gevolgen (bijvoorbeeld voor de voeg) van dien. Vraag hiervoor altijd het advies in van een expert.

Bij bijzondere ondergronden altijd voor de zekerheid een hechtproef nemen.